



**COOLANT AND OIL MANAGEMENT EQUIPMENT**  
**ATTREZZATURA PER GESTIONE DEGLI OLI**



EN OXIGENATION

IT OSSIGENAZIONE



COD. DEPOXPRODISC



EN	IT
<p><b>DISC OXYGENATOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pneumatic connection</li> <li>- stainless steel pipes and fittings</li> <li>- counterweight</li> <li>- Magnet</li> <li>- 9" diameter oxygenation disc in EPDM -Silicon - PTFE coating</li> </ul>	<p><b>OSSIGENATORE A DISCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attacco pneumatico</li> <li>- tubi e raccordi acciaio INOX</li> <li>- contrappeso</li> <li>- Calamita</li> <li>- disco di ossigenazione diametro 9" in EPDM -Silicon - rivestimento in PTFE</li> </ul>

EN OXIGENATION - SANITATION

IT OSSIGENAZIONE - IGIENIZZAZIONE



COD. DEPP3



EN	IT
<p><b>HYGIENIZATION PLANT / ANTI-STENCH</b></p> <p>Dimensions: 370 x 370 x 700 h</p> <p>Volume of tanks to be treated: up to 3,000 lt</p> <p>Use: reduction of impurities and containment of bacterial charges</p> <p>Power supply: 220 V</p> <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NFC digital timer, 10 programs</li> <li>- ion integrated wash system</li> </ul> <p>Maintenance: monthly</p>	<p><b>IMPIANTO DI IGIENIZZAZIONE / ANTI ODORE</b></p> <p>Dimensioni: 370 x 370 x 700 h</p> <p>Volume vasche da trattare: fino a 3.000 lt</p> <p>Impiego: riduzione impurità e contenimento cariche batteriche</p> <p>Alimentazione: 220 V</p> <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-temporizzatore digitale NFC, a 10 programmazioni</li> <li>-ion wash system integrato</li> </ul> <p>Manutenzione: mensile</p>

**EN** INDUSTRIAL FILTRATION - CARTRIDGES

**IT** FILTRAZIONE INDUSTRIALE - CARTUCCIA



**COD. DEPMULTIPLFB310**

EN	IT
<b>FILTER CARTRIDGES</b> Cartridges available in: - Stainless steel - Nylon - Wire wound - Bag cartridges	<b>CARTUCCE FILTRANTI</b> Cartucce disponibili: - Acciaio INOX - Nylon - Filo avvolto - Filtri a sacco

**EN** INDUSTRIAL FILTRATION - BAG

**IT** FILTRAZIONE INDUSTRIALE - A SACCO



**COD. DEPBAG**



EN	IT
Entirely made of stainless steel - AISI 304 or AISI 316 - Side entrance - Easy maintenance - 360 ° sealing of the bag - Collar closure - Different bag sizes - Different degrees of filtration	Interamente realizzato in acciaio Inox - AISI 304 o AISI 316 - Ingresso laterale - Facile manutenzione - Tenuta a 360° del sacco - Chiusura con collare - Diverse misure del sacco - Diversi gradi di filtrazione

EN UV STERILIZER

IT STERILIZZATORI UV

COD. DEPWL SERIES



Model / Modello	Threads/ Attacchi IN/OUT	Dimensions / Ingombri (cm)	Filtered water flow / Portata Acqua Filtrata (L/h)	Osmosis water flow / Portata Acqua Osmo- tizzata (L/h)
EN IT				
DEPWLUV4W	1/4"	Ø 5,1 X 20	48	57
DEPWLUV6W	1/4"	Ø 5,1 X 26	96	114
DEPUVLU11W	1/4"	Ø 5,1 X 26	180	228
DEPUVLU16W	1/4"	Ø 6,4 x 34	360	455
DEPUVLU25W	1/2"	Ø 6,4 x 52	1140	1360
DEPUVLU30W	3/4"	Ø 6,4 x 97	1500	1820
DEPUVLU55W	3/4"	Ø 6,4 x 97	2280	2730
DEPUVLU110W	1"	Ø 14 x 97 x 35	4560	5450
DEPUVLU165W	1"	Ø 16 x 97 x 35	6840	8180
DEPUVLU220W	1 1/2"	Ø 18 x 97 x 39	9060	10900
DEPUVLU330W	2 1/2"	Ø 22 x 97 x 43	13620	16360
DEPUVLU440W	2 1/2"	Ø 22 x 97 x 54	18180	21810
DEPUVLU550W	3" - 4"	Ø 22 x 97 x 54	22740	27260
DEPUVLU660W	3" - 4"	Ø 31 x 97 x 72	27300	32710

EN FLUID REFRIGERATOR

IT REFRIGERATORE FLUIDI

COD. DEPCHILLER



EN	IT
Solutions for thermal regulation of industrial coolants.. Industrial chillers available in different sizes and different cooling powers.	Chiller industriali per la termoregolazione dei lubrorefrigeranti.. Refrigeratori industriali disponibili in diverse grandezze e diverse potenze di raffreddamento.